






PB2 TAVA INSTALLATION GUIDE (CE) Voltaj / voltage: 220 – 240 VAC Frekans/Frequency 50-60 HZ

Bu armatür ilgili standartlara uygun dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Montajı yalnızca, teknik personeller tarafından talimatlara uygun yapılmalıdır. This luminaire has been designed and manufactured according to relevant standards. For luminaires with non-user replaceable light sources, the light sources must be replaced by the manufacturer, his service agent or other similarly qualified people.


IP66




Kablo Kesim Boyları
Cable Cuntting Dimensions




1) PB2 tava askı sacının gövde ile montajı yapılır.
PB2 tray hanging plate is assembled with the body.



2) Gövdeye sabitlenen askı sacının tava ile montajı yapılır.
Tray hanging plate fixed to the body is assembled with the tray.



3) Askı montajının sabitliği kontrol edilir.
Stability of hanging assembly is checked.



4) Armatürün elektrik bağlantısı yapılarak montaj tamamlanır.
Installation is completed by making the electrical connection of the luminaire.


Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present intrunction paper has to bekept for any future maintenance oparation the luminate. Non compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.




CPB2 BASBAR INSTALLATION GUIDE ⚡ Voltaj / voltage: 220 – 240 VAC Frekans/Frequency 50-60 HZ

Bu armatür ilgili standartlara uygun dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Montajı yalnızca, teknik personeller tarafından talimatlara uygun yapılmalıdır. This luminaire has been designed and manufactured according to relevant standards. For luminaires with non-user replaceable light sources, the light sources must be replaced by the manufacturer, his service agent or other similarly qualified people.



IP66




ON
OFF




Kablo Kesim Boyları
Cable Cutting Dimensions




1) PB2 tava askı sacının gövde ile montajı yapılır
PB2 tray hanging plate is assembled with the body.



2) Basbar askı sacının bağlantısı yapılır
Connection of the busbar hanger plate is done.



3) Armatürün basbar ile bağlantısı yapılır.
Connection between busbar and the luminaire is done.



4) Armatürün elektrik bağlantısı yapılarak montaj tamamlanır.
Installation is completed by making the electrical connection of the luminaire.

Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uyumsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır. The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.